

PRO-LT

OPÉRATEUR COMMERCIAL À COURROIE DE TYPE A CHARIOT POUR USAGE LIMITÉ

Conçu pour les portes commerciales à élévation standard qui cyclent un maximum de 15 fois par heure

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Garantie de 2 ans
- Circuit de contrôle 24V classe 2 avec transformateur 40VA pour protection contre court-circuit
- Bornier externe pour télécommande
- Cames d'ajustements en poudre métallique avec interrupteurs de fin de course ajustables de haute friction
- Station bouton-poussoir (ouvrir/fermer/arrêt) Nema-1
- Moteur de 1/2 CV à couple de démarrage élevé réversible instantané, protégé par dispositif de surcharge thermique automatique interne
- Moteur amovible sans affecter les positions de fin de course
- Courroie robuste en V 4L
- Système d'embrayage ajustable
- Coussinets à billes 3/4" lubrifié et scellé sur l'arbre de la poulie
- Coussinets à billes 1" lubrifié et scellé sur l'arbre d'entraînement motrice
- Frein à solénoïde (optionnel PRO-LTB)
- Désengagement d'urgence pour opération manuel
- Chaîne à galets motrice #410
- Rails pour porte 12' de haut (standard)
- Vitesse de porte 9" par seconde
- Peinture cuite de couleur gris foncée
- Poids d'expédition 60 lbs (rails exclus)
- Pour usage sur portes jusqu'à 16' de hauteur
- Photocellules Micanan N-1 inclus pour portes jusqu'à 24' de large



Avant de Commander un opérateur PRO-LT, fournissez Micanan l'information suivante :

- Hauteur de la porte
 - La largeur de la porte
 - Voltage/Phase
 - Dispositifs de sécurité
 - Options pour circuit de contrôle (voir page 5-6)
-

DIMENSIONS MECANIKES

