

8 1 6 5 W

# OUVRE-PORTE DE GARAGE 1/2 HP C. A. À CHAÎNE D'ENTRAÎNEMENT WI-FI®

Un rendement fiable.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

**STANDARD**  
Puissance de levage

**WI-FI**  
intégré

La technologie MyQ® rend cet ouvre-porte compatible avec de multiples plateformes d'automatisation résidentielles.

Visitez [LiftMaster.com/WorksWithMyQ](http://LiftMaster.com/WorksWithMyQ) pour une liste complète des partenaires MyQ.\*

## FIABLE

LE MOTEUR 1/2 HP C. A. EST CONÇU ET CONSTRUIT SPÉCIALEMENT POUR DURER.

SYSTÈME À CHAÎNE D'ENTRAÎNEMENT POUR UN RENDEMENT SOLIDE ET UNE PUISSANCE DE QUALITÉ INDUSTRIELLE.

GARANTIE DE 4 ANS SUR LE MOTEUR, 1 AN SUR LES PIÈCES.

## INTELLIGENT

WI-FI INTÉGRÉ POUR LA FAÇON LA PLUS SIMPLE DE CONNECTER LE GARAGE.

APPLICATION MOBILE MyQ QUI PERMET AUX UTILISATEURS DE RECEVOIR DES ALERTES ET DE COMMANDER L'OUVRE-PORTE DE N'IMPORTE OÙ.

## SÉCURISÉ

LA TECHNOLOGIE SECURITY+ 2.0® ENVOIE UN NOUVEAU CODE À CHAQUE CLIC DE LA TÉLÉCOMMANDE.

POSILOCK® OFFRE UNE PROTECTION ÉLECTRONIQUE CONTRE LES OUVERTURES FORCÉES.

LES AVERTISSEMENTS ALERT-2-CLOSE INDIQUENT LA FERMETURE IMMINENTE DE LA PORTE PAR MyQ.

LE DISPOSITIF THE PROTECTOR SYSTEM® À FAISCEAU DE LUMIÈRE INVISIBLE INVERSE AUTOMATIQUÉMENT LA COURSE DE LA PORTE EN CAS D'OBSTRUCTION.

\*La liaison de votre compte MyQ à un partenaire peut exiger l'achat d'un accessoire supplémentaire ou des frais d'abonnement. Téléphone intelligent non inclus.  
\*\*Pour commander automatiquement et à distance cet accessoire activé par HomeKit, il faut un appareil Apple TV® avec tvOS™ 10.0 ou une version ultérieure ou un iPad® avec iOS 10.0 ou une version ultérieure, configuré comme concentrateur résidentiel.

## ACCESSOIRES INCLUS :

### MULTI-FUNCTION CONTROL PANEL®

Comprend des commandes de verrouillage et une capacité de programmation des accessoires.



882LMW

### TÉLÉCOMMANDES À 3 BOUTONS

Active jusqu'à trois ouvre-portes ou accessoires d'éclairage MyQ.



893LM

## PUISSANTS AJOUTS :

### MyQ HOME BRIDGE

Ajoute la compatibilité Apple® HomeKit™ et la commande vocale Siri® aux ouvre-portes activés par Wi-Fi. S'installe facilement dans le garage à portée du Wi-Fi.\*\*



819LMB

### MINI-TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE

Compacte et portable pour fournir un accès au garage rapide et simple.



374UT

### TÉLÉCOMMANDE D'ÉCLAIRAGE

Branchez n'importe quelle lampe à ce dispositif pour la commander avec un téléphone intelligent ou la télécommande du garage.



825LM

### COMMUTATEUR DE TÉLÉCOMMANDE D'ÉCLAIRAGE

Remplace un commutateur mural existant pour permettre de commander l'éclairage de la maison par une télécommande d'ouvre-porte de garage ou un téléphone intelligent.



823LM

### MONITEUR DE PORTE DE GARAGE ET DE BARRIÈRE

Surveille et ferme jusqu'à quatre portes de garage depuis n'importe quelle pièce de la maison.



829LM

GUIDE DU PRODUIT 8165W

OUVRE-PORTE DE GARAGE 1/2 HP  
C. A. À CHAÎNE D'ENTRAÎNEMENT WI-FI

**LiftMaster®**

# UNE FABRICATION DE MAÎTRE.

OUVRE-PORTE DE GARAGE  
1/2 HP C. A. À CHAÎNE  
D'ENTRAÎNEMENT WI-FI®

## MOTEUR

- 1/2 HP c. a.
- 1 625 tr/min
- Protection thermique automatique
- Lubrification permanente

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- 120 V c. a.
- Tension de 60 Hz
- Courant nominal 6 A
- Homologué UL®
- Cordon d'alimentation de 1,83 m (4 pi) (3 broches)

## MÉCANIQUE

- **Châssis, rail en T et chariot en acier**
- **Mécanisme à chaîne d'entraînement complète** (Démultiplicateur 16:1 et bras de porte réglable)
- **Réglage automatique** de la résistance pour des conditions météorologiques et environnementales changeantes
- **Limites électroniques** pour une configuration facile
- **Carte logique Wi-Fi c. a.** avec parasurtenseur intégré (Pour les cartes logiques de rechange, commander la pièce numéro 050ACTWF)

14,6 cm  
(5,75 po)



## DIMENSIONS

Options de rail	2,13 m (7 pi)	2,44 m (8 pi)	3,05 m (10 pi)
Longueur installée	314,96 cm (124 po)	345,44 cm (136 po)	406,40 cm (160 po)
Surface en course d'ouverture	2,29 m (7 pi 6 po)	2,59 m (8 pi 6 po)	3,20 m (10 pi 6 po)

Dégagement du plafond nécessaire : 5,08 cm (2 po)

17,78 cm  
(7 po)  
par seconde pour la porte en remontée

## VITESSE

17,78 cm  
(7 po)  
par seconde pour la porte en descente

## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS.

### SÉCURITÉ

#### COMMANDES RADIO SECURITY+ 2.0®

Télécommandes à 3 boutons (893LM)

Portée de fonctionnement : ~200'

Plage de températures : -35 °C à 65 °C  
(-30 °F à 150 °F)

Fréquence :

- Télécommande : à triple bande 310, 315 et 390 MHz
- Ouvre-porte de garage : Agile en fréquence sur 310, 315 et 390 MHz
- Codage anti-cambriolage Security+ 2.0

#### COMMANDES CHIFFRÉES SECURITY+ 2.0

Multi-Function Control Panel® (882LMW)

- Programmation des télécommandes
- Système d'alerte d'entretien
- Configuration Wi-Fi simple

### INTELLIGENT

#### COMMANDE RADIO MyQ®

902 À 928 MHz  
50 canaux FHSS  
(étalement de spectre avec sauts de fréquence)

- Fournit une communication bidirectionnelle à partir de l'ouvre-porte de garage et des accessoires MyQ.
- Active la surveillance et la commande des ouvre-portes de garage de même que les commandes d'éclairage par un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur portable.

#### COMPATIBLE AVEC HOMELINK® (VERSION 4.0 OU SUPÉRIEURE\*)

\*Peut exiger un adaptateur externe, selon le modèle et l'année de votre véhicule. Visitez [Homelink.com](http://Homelink.com) pour de l'information supplémentaire.

### ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

#### ÉCLAIRAGE



- Surface 1 ampoule de 100 W
- Compatible avec l'éclairage fluocompact amélioré, max. 26 watts

## EXPÉDITION.

POIDS D'EXPÉDITION (EN kg)



TÊTE



RAIL (2,13 m ou 7 pi)

### BOÎTES (2)

BOÎTE 1 : 50,8 cm x 30,5 cm x 25,4 cm (20 po x 12 po x 10 po)

- Multi-Function Control Panel (882LMW)
- Télécommandes à 3 boutons (893LM)
- Tête d'ouvre-porte de garage (8165W)
- Capteurs d'inversion de sécurité The Protector System®

BOÎTE 2 : 315 cm x 12,7 cm x 12,7 cm (10 pi 4 po x 5 po x 5 po) (pour rail de 2,13 m)

- Assemblé rail en T à chaîne en acier massif

## COMMODITÉ ET SÉCURITÉ.

- Fonction Alert-2-Close / fermeture non supervisée†
- Déclenchement d'urgence / rapide
- Raccrochage automatique du chariot
- Ouverture de ventilation / pour animal de compagnie
- Inversion de sécurité vers le bas
- Butée de sécurité au haut
- Le bris du faisceau de sécurité allume l'éclairage
- Système d'alerte d'entretien
- Capacité de l'ouvre-porte de garage jusqu'à 12 télécommandes, 1 systèmes de dispositif sans fil d'entrée sans clé et 16 appareils MyQ



†AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessures corporelles – Activer uniquement la fonction de minuterie de fermeture lorsque l'actionneur est installé sur une porte articulée.

ALARM.COM est une marque de service déposée d'Alarm.com.

HomeKit est une marque de commerce d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. HomeKit est une marque de commerce d'Apple Inc.

Clare Controls est une marque déposée de Clare Controls, Inc.

Google, Google Home, Google Assistant et les autres marques et logos connexes sont des marques de commerce de Google Inc.

Nest est une marque de commerce de Nest Labs, Inc.

XFINITY Home et le logo du dessin XFINITY Home sont des marques de commerce ou des marques de service de Comcast Corporation.

Le symbole UL et le logo UL sont des marques de commerce d'UL LLC © 2018 Tous droits réservés.

Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance

HomeLink® et le logo HomeLink House® sont des marques déposées de Gentex Corporation

LMGDFRPG8165W 5/18